

Ročník 1985

Sbírka zákonů

Československá socialistická republika

**ČESKÁ
SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA**

**SLOVENSKÁ
SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA**

Částka 26

Vydána dne 13. listopadu 1985

Cena Kčs 1,30

OBSAH:

92. Vyhľáška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké materiály
93. Vyhľáška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského banského úřadu o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály
- Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
- Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

92

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

ze dne 25. října 1985

o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké materiály

Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, v dohodě s příslušnými ústředními orgány:

Úvodní ustanovení

§ 1

Rozsah platnosti

Vyhľáška se vztahuje na organizace a jejich pracovišta při konstruování, výrobě, provozu, obsluze, údržbě, opravách a rekonstrukcích stabilních zásobníků na sypké materiály.

§ 2

Výklad pojmu

(1) Stabilními zásobníky na sypké materiály podle této vyhlášky jsou zásobníky natrvalo nebo dočasně zabudované nad zemí, pod zemí nebo pod úrovní podlahy s vnitřním horizontálním průměrem kruhu nejméně 1000 mm nebo s nekrubovým průřezem, jehož průměr vepsané kružnice je aspoň 1000 mm, ve kterých lze skladovat sypké materiály ve výši přesahující 1500 mm (dále jen „zásobníky“); nepovažují se za ně zásobníky vzniklé ražením důlních děl v přírodních horninových strukturách.

(2) Sypké materiály jsou takové materiály, které se skládají z jednotlivých částic a nemají jinou soudržnost než soudržnost působenou třením; jejich množství se udává objemem nebo hmotností.

Konstrukce a výroba zásobníků

§ 3

(1) Tvar, rozměry, konstrukční materiál a provedení¹⁾ zásobníků musí odpovídat vlastnostem skladovaných sypkých materiálů (zejména vzhledem k jejich sklonu k samovznícení, chemické reaktivnosti, agresivitě) a musí být voľeny s ohľadom na zamezení nebo co největší snížení prašnosti pracovního prostředí a hladiny hluku.²⁾ Zároveň musí zajišťovat jejich rovnoměrné vyprazdňování buď samočinně nebo pomocí technických zařízení (vibrátory, pneumatické podušky, provzdušňovače, míchadla apod.).

(2) Konstrukce zásobníků pro hořlavé sypké materiály musí být z nehořlavého materiálu. Vnější pláště těchto zásobníků musí být z nehořlavého materiálu nebo musí být opatřen ochranným nátereem proti ohni z vnější strany. Zkouškou hořlavosti musí takto upravený vnější plášt' mít stupeň hořlavosti skupiny C1 — těžko hořlavé.³⁾ Účinnost ochranného nátereu zásobníku musí organizace odpovědná za jeho provoz (dále jen „provozovatel“) prokázat zápisem o zkoušce hořlavosti.

(3) Zásobníky určené pro skladování sypkých materiálů, u nichž může dojít při jejich provozu k náhlému zvýšení tlaku (např. při explozi), musí být vybaveny zařízením umožňujícím uvolnění tlakové vlny (např. výbušnou klapkou, průtržnou membránou) do bezpečného prostoru.

(4) Do zásobníků na sypké materiály, které mohou vytvořit výbušnou směs, se nesmí montovat zařízení, které může přivodit výbuch.

(5) Zásobníky na sypké materiály, které účinkem nízkých teplot zamrzají a jsou určeny též pro provoz v období mrazů, musí být vybaveny vhod-

ným zařízením zabraňujícím jejich zamrznutí, případně umožňujícím jejich rozmrazení.

(6) Zásobníky na sypké materiály, u nichž je nebezpečí vzniku vzpěrných kleneb i při předepsaném způsobu skladování, musí být vybavené zařízením na rozrušování kleneb, trychtířů a převisů; toto zařízení musí být zabezpečeno proti přetížení (např. kluznou spojkou, střížným prvkem, tepelnou ochranou motoru) a proti ohrožení osob nebo zařízení jeho ulomenými nebo vypadlými součástkami.

(7) Horní hrany násypek pro ruční nakládání musí být zaoblené.

§ 4

(1) Umístění, tvar ovladačů a síly potřebné pro jejich ovládání musí odpovídat ergonomickým požadavkům. Ovladače musí být stále přístupné a jejich účel a funkce trvale a zřetelně označeny symboly nebo nápisem v českém nebo slovenském jazyce.

(2) Hlavní vypínač elektrického zařízení zásobníků musí být zajistitelný ve vypnuté poloze.

(3) Zásobníky, u nichž nejsou všechna funkční a manipulační místa přímo viditelná z ovládacího místa, musí mít vhodnou signalizaci k upozornění pracovníků na uvedení zařízení do chodu, jeho zastavení, poruchu a podobně a musí mít zpětnou signalizaci k ovládacímu místu. Zvuková signalizace musí převyšovat hluk prostředí nejméně o 10 decibelů a musí se od něj kmitočtově odlišovat.

§ 5

Pod'ahy, plošiny, lávky, schodiště a žebříky

(1) Podlahy pracovních prostorů pro obsluhu, montáž, demontáž a údržbu musí být rovné, nepoškozené a nesmí být kluzké. Venkovní plošiny, lávky a schodiště musí být zhotoveny tak, aby se na nich nehromadil prach, bláto, voda a jiné látky (např. z rostu).

(2) Pro obslužná a kontrolní stanoviště nad úrovní podlahy musí být zřízeny plošiny nebo lávky široké nejméně 500 mm s podchodnou výškou nejméně 2100 mm. Výjimečně může být podchodná výška, kromě místa obsluhy, místo snížena až na 1900 mm. V takových případech se snížená místa musí vhodně upravit (šikmé náběhy, pružné obložení apod.) a barevně označit.

(3) K plošinám a lávkám musí vést schody, výjimečně pevně zabudované žebříky.

¹⁾ ČSN 73 5570 Navrhování konstrukcí zásobníků.

ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí.

²⁾ § 5 a násl. vyhlášky ministerstva zdravotnictví ČSR č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

³⁾ ČSN 73 0862 Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot.

§ 6

Kryty a ohrazení

(1) Kryty a ohrazení musí

- a) zabraňovat přístupu ke zdrojům nebezpečí, nebezpečnému dotyku nebo zachycení osob a části jejich oděvu,
- b) chránit osoby a zařízení před padajícími, odležujícími nebo rozprašovanými sypkými materiály,
- c) zabraňovat pádu osob,
- d) zabraňovat nežádoucímu vniknutí cizích předmětů do mechanismů nebo zařízení,
- e) tlumit hlučnost, snižovat prašnost a zabraňovat rozstřikování sypkých materiálů.

(2) Velikost a tvar otvorů v krytech a ohrazeních musí být voleny s přihlédnutím ke vzdálenosti zdroje nebezpečí od krytu, struktury a velikosti skladovaného materiálu a možnosti propadnutí osob nebo předmětu.

(3) Kryty a ohrazení musí být zabezpečeny proti samovolnému uvolnění.

Vstupy a otvory do zásobníků

§ 7

(1) Vstupy do zásobníků a přístupové otvory se musí zabezpečit uzamykatelnou mříží nebo víkem, které musí být při provozu uzamčeny. Uzamknutí mříží nebo víkem může u zásobníků nahrazovat uzamknutí dveří do místnosti (prostoru), která slouží jen ke vstupu do zásobníků.

(2) Mříže, po kterých je třeba z provozních důvodů přecházet, které však neslouží jako komunikace, nesmí mít otvory, jejichž rozměry jsou větší než 60 mm a jejich pevnost musí odpovídat provozním podmínkám.

(3) Otvory mříží se zákazem přecházení mohou mít rozměry větší než 60 mm, nejvíce však 300×300 mm.

§ 8

(1) Otvory pro vstup do zásobníků nesmějí mít ani jeden rozměr menší než 700 mm.

(2) Do prostoru vstupních otvorů nesmí zasahovat žádné výstupky ani jiné konstrukční části.

Prostorové podmínky

§ 9

Průjezdové profily pod zásobníky musí odpovídat ustanovením zvláštních předpisů.⁴⁾ Neplatí to však pro zásobníky umístěné mimo komunikace nebo na komunikacích vyhrazených určitému druhu dopravních prostředků (např. úzkokolejná dráha, speciální dopravní prostředky); na těchto zásobnících musí být umístěny příslušné bezpečnostní značky.

§ 10

(1) Zásobníky, z nichž se sypký materiál odváží vozidly, musí být označeny největšími rozměry vozidel, jejichž průjezd je povolen; přitom musí být mezi jejich největším obrysem a nejbližšími konstrukcemi zachovány tyto nejmenší vzdálenosti:

- a) 600 mm u ojedinělé překážky užší než 300 mm (pilíř, sloup, průvlak apod.),
- b) 750 mm u průběžné překážky (zeď, rampa, strop apod.).

(2) Překážky musí být označeny bezpečnostní barvou.

(3) Pracoviště u zásobníků musí být uspořádáno tak, aby se pracovníci v případě nebezpečí mohli urychleně vzdálit z ohroženého prostoru.

Vypouštěcí otvory a uzávěry zásobníků

§ 11

Tvar a rozměry vypouštěcích otvorů musí odpovídat vlastnostem skladovaných sypkých materiálů a musí být zajištěny proti vstupu do zásobníku při provozu.

§ 12

(1) Druh uzávěru zásobníků musí odpovídat požadované funkci, prostředí, vlastnostem skladovaných sypkých materiálů a provozním požadavkům. Uzávěry musí být lehce ovladatelné a musí umožňovat pozvolné uvedení sypkého materiálu do pohybu a plynulé vyprazdňování zásobníku.

(2) Uzávěry musí být zkonstruované tak, aby umožnily demontáž uzavíracího prvku bez demontáže motorového pohonu a výměnu polohu při uzavřeném průchodu skladovaného sypkého materiálu. Umožňuje-li konstrukce demontáž uzavíracího prvku bez demontáže motorového pohonu, zakazuje se provádět demontáže při provozu.

§ 13

Kontrola vyprazdňování zásobníku musí být zajištěna z ovládacího místa. Uzávěr nebo jeho spouštěcí zařízení musí být upraveny nebo umístěny tak, aby s nimi nemohly manipulovat nepovolené osoby.

Povinnosti výrobce (dodavatele)

§ 14

(1) Výrobce (dodavatel) je povinen označit zásobník trvale na viditelném místě těmito údaji:

- a) výrobce (dodavatel),
- b) rok výroby (stavby), výrobní číslo,
- c) energie používaná k pohonu agregátu zásobníku,
- d) největší přípustná hmotnost a objem sypkého materiálu, který se má skladovat.

⁴⁾ ČSN 73 5105 Výrobní průmyslové budovy.

(2) Zásobník, který je součástí technologického zařízení, může mít označení uvedené v odstavci 1 umístěné společně s ostatními údaji o tomto zařízení.

§ 15

(1) S každým zásobníkem je výrobce (dodavatel) povinen dodat průvodní technickou dokumentaci obsahující zejména:

- a) technické parametry a popis zásobníku,
- b) druh a vlastnosti materiálu, k jehož skladování je zásobník určen,
- c) termíny a rozsah prohlídek, údržby a pravidelných oprav,
- d) návod k obsluze, nařízené a zakázané manipulace,
- e) opatření nezbytné při řádném a mimořádném vstupu do zásobníku,
- f) způsob požárního zajištění stanovený s ohledem na skladovaný materiál a případný protipožární zásah včetně určení druhů hasicích přístrojů.

(2) Jestliže je zásobník součástí technologického zařízení, může být průvodní technická dokumentace podle odstavce 1 součástí průvodní technické dokumentace celého technologického zařízení.

Povinnosti provozovatele

§ 16

(1) Provozovatel je povinen písemně určit pracovníka odpovědného za provoz a technický stav zásobníků (dále jen „odpovědný pracovník“) a pracovníky k jejich obsluze.

(2) Zásobníky mohou obsluhovat pracovníci duševně a tělesně způsobilí⁵⁾ starší 18 let, teoreticky a prakticky zaškolení a pověření obsluhou zásobníků (dále jen „obsluhující pracovníci“). Školení a ověření znalostí obsluhujících pracovníků musí provozovatel provést podle této vyhlášky a pokynů uvedených v návodu k obsluze nejméně jednou za dva roky. O školení a ověření znalostí vede provozovatel záznamy.

§ 17

(1) Provozovatel je povinen v souladu s průvodní technickou dokumentací, touto vyhláškou a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s přihlédnutím na vlastní provozní podmínky vypracovat provozní řád, ve kterém stanoví

- a) povinnosti odpovědných pracovníků, obsluhujících pracovníků a pracovníků vykonávajících údržbu, opravy a prohlídky zásobníků,

- b) terminy, rozsah a způsob prohlídek, údržby, čistění, oprav a vyprazdňování zásobníků,
- c) termíny provádění prohlídek, revizí a zkoušek technických zařízení zásobníků,
- d) podmínky pro vstup do zásobníků, pracovní postup, způsob signalizace a zabezpečení pracovníků,
- e) opatření k zajištění bezpečnosti práce ve škodlivém prostředí,
- f) podmínky mimořádných prací v prostředí se zvýšeným nebezpečím,
- g) způsob zabezpečení pracovníků a pracoviště při údržbě a opravách zásobníků a v pracovních přestávkách,
- h) místo uložení náhradního klíče od vstupu do zásobníků.

(2) Provozovatel je povinen vypracovat požární řád pro provoz, obsluhu a údržbu zásobníků v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. f).

§ 18

K zajištění bezpečného provozu zásobníků je provozovatel povinen

- a) zabezpečit osvětlení zásobníků, jejich příslušenství a okolí,
- b) určit druh, význam a použití výstražných znamení a seznámit s nimi příslušné pracovníky,
- c) označit zdroje nebezpečí bezpečnostními barvami, značkami a tabulkami,
- d) určit pracovníka, kterému se svěří klíč od mříži a vstupu,
- e) vybavit pracoviště lékárničkami první pomoci a zajistit, aby v každé pracovní směně byl pracovník, který ovládá zásady poskytování první pomoci,
- f) vést provozní deník zásobníku s údaji o údržbě, provozu, čistění, závadách, opravách, výsledcích prohlídek (včetně navržených opatření na odstranění zjištěných nedostatků), o výdeji a vrácení klíčů od mříži a průlezů zásobníku a o mimořádných událostech a opatřeních; pro skupiny zásobníků stejného typu soustředěných na jednom pracovišti – výrobní lince stačí vést jeden deník,
- g) zkontrolovat zásobník a jeho příslušenství před každým uvedením do provozu,
- h) nahrovat skladovaný sypký materiál v okolí plnicích otvorů hlubinných zásobníků a zásobníků umístěných pod úrovní podlahy jen do výšky 1500 mm nad úroveň okolního terénu nebo podlahy,
- i) zajišťovat vstupní a periodické lékařské prohlídky obsluhujících pracovníků,
- j) v případě mimořádné události dát k dispozici pracovníkům k okamžitému zásahu pohoto-

⁵⁾ Směrnice č. 49/1967 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnice č. 17/1970 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR (reg. v částce 20/1970 Sb.).

- vostní osobní ochranné pracovní prostředky a pracovní pomůcky podle charakteru skladovaných sypkých materiálů a provozu,
- k) zajistit prohlídky zásobníků včetně jejich technických zařízení v termínech uvedených v provozním řádu,
- l) při zjištění závady, která ohrožuje bezpečnost pracovníků, vyřadit zásobník ihned z provozu až do odstranění závady,
- m) zjistit na mřížích závady, učinit až do jejich odstranění opatření, která zabrání pádu pracovníků do zásobníku,
- n) z hlediska možného samovznícení průběžně kontrolovat vlastnosti skladovaného sypkého materiálu.

Povinnosti pracovníků

§ 19

(1) Je zakázáno

- a) uvést zásobník do chodu
1. jsou-li uvnitř pracovníci,
 2. před přijetím zpětného signálu (§ 4 odst. 3),
 3. jsou-li poškozena nebo vyřazena z činnosti bezpečnostní zařízení nebo
 4. jestliže se zjistily jiné závady ohrožující bezpečnost pracovníků nebo zařízení,
- b) přeplňovat zásobník nebo jej plnit jinak, než stanoví výrobce,
- c) používat bezpečnostních zařízení jako provozních ovladačů,
- d) vyřazovat z činnosti bezpečnostní a dorozumívací zařízení, poškozovat nebo neoprávněně odstraňovat bezpečnostní značky a tabulky,
- e) čistit, opravovat, seřizovat nebo mazat funkční a pohyblivé části zásobníku za jejich provozu, není-li zásobník pro takový postup konstrukčně přizpůsoben,
- f) pracovníkům bez předepsané kvalifikace (§ 16 odst. 2) obsluhovat zásobník a jeho technické zařízení,
- g) vstupovat na místa, která nejsou pracovními prostory a komunikacemi, podlézat nebo přelézat zábradlí pracovních přechodů, plošin, lávek a jiných ohrazených prostorů,
- h) zdržovat se v označených nebezpečných prostorech a vstupovat bez povolení do zásobníku,
- i) vypouštěcím otvorem uvolňovat přerušené vysypávání materiálu,
- j) vstupovat do zásobníku vypouštěcím otvorem, pokud zásobník není prázdný,
- k) ovládat uzávěr zásobníku z ložné plochy do pravního prostředku, na níž je obsah zásobníku vyprázdnován,

l) demontovat uzavírací prvek nevyprázdněného zásobníku.

(2) Před plněním zásobníku sypkým materiálem musí obsluhující pracovník zkontrolovat stav víka a mříží, zejména zda nejsou porušeny jednotlivé pruty mříží a zda jsou víka a mříže uzamčeny.

(3) Před opuštěním pracoviště musí obsluhující pracovník zajistit zásobník a jeho zařízení před uvedením do chodu nepovolanou osobou.

(4) Při plnění vozidel nebo transportních zařízení u zásobníku musí pracovník urovnávat sypký materiál z bezpečného místa nářadím k tomu určeným.

§ 20

(1) Vstup do zásobníku může povolit jen odpovědný pracovník, který určí pracovní postup v souladu s provozním řádem a provede o tom zápis do provozního deníku; v případě záchranných prací provede zápis do deníku dodatečně.

(2) Před vstupem do zásobníku musí odpovědný pracovník zajistit

- a) zastavení příslušného a odběru sypkého materiálu,
- b) zásobník proti uvedení do chodu způsobem uvedeným v provozním řádu,
- c) označení zásobníku bezpečnostní značkou upozorňující na to, že se uvnitř zásobníku pracuje,
- d) otevření zásobníku a zabezpečení otevřené ochranné mříže proti pádu,
- e) prověření výskytu nebezpečných látek v zásobníku a podle toho vybavení vstupující osoby dýchacím přístrojem, bezpečnostním svítidlem, ohnivzdorným oblekem apod.,
- f) překontrolování zařízení umožňujícího vstup do zásobníku.

(3) Každý vstup pracovníka do zásobníku a jeho pobyt uvnitř musí neustále zajišťovat aspoň dva další pracovníci vyškolení pro tuto práci. Pracovník vstupující do zásobníku musí být opatřen ochranným postrojem⁶⁾ a připoután zajišťovacím lanem.

(4) Vstup do zásobníku s tlejícím sypkým materiálem je možný jen ve výjimečných případech; lze jej povolit jen po vykonání potřebných bezpečnostních opatření.

§ 21

(1) Při odstraňování závad v zásobníku (klenby, dutiny, trychtýře, převisy) musí odpovědný pracovník práci řídit a dbát zejména na to,

- a) aby se do zásobníku vstupovalo pomocí pevně zabudovaných souvislých žebříků nebo zdvihacích zařízení (plošiny, koše, klece, lávky apod.) nebo pomocí přenosného závěsného

žebříku, pokud je možné jej uvnitř zásobníku pevně zavéstit a v této poloze zajistit,

b) aby pracovník uvnitř zásobníku nedosahoval chodidly hlouběji než jeden metr pod hranici převisu sypkého materiálu nebo trychtýře jím vytvořeného a aby nevstupoval na skladovaný materiál,

c) aby zabezpečovací lano bylo stále napnuté a zajišťované pověřenými pracovníky,

d) aby s pracovníky uvnitř zásobníku bylo udržováno stálé spojení dohodnutými znameními.

(2) Po skončení práce uvnitř zásobníku uzamkne odpovědný pracovník mříže nebo víko otvoru zásobníku.

§ 22

Bezpečnostní pásy a postroje,⁶⁾ přídavná a zabezpečovací lana, případně další osobní ochranné pracovní prostředky musí být uloženy předepsaným způsobem. Po každém použití se tyto prostředky musí očistit, osušit a uvést do použitelného stavu. Pravidelnými prohlídkami a zkouškami se musí ověřovat jejich spolehlivost.

§ 23

Přechodná ustanovení

(1) U zásobníků uvedených do provozu před účinností této vyhlášky musí provozovatel do půl roku od počátku účinnosti této vyhlášky

- a) vypracovat provozní řád a požární řád podle § 17,
- b) označit je trvale na viditelném místě údaje o druhu a nejvyšší přípustné hmotnosti a objemu sypkého materiálu, který lze v zásobníku skladovat,
- c) provést náhradní opatření k zajištění bezpečnosti práce, pokud je nelze z technických důvodů upravit podle požadavků této vyhlášky.

(2) Jsou-li otvory pro vstup do zásobníků uvedených do provozu před účinností této vyhlášky menšího rozměru než 700×700 mm, a jejich dodatečným zvětšením by došlo k narušení statiky zásobníků, budou ponechány v původním rozměru za podmínky, že jejich rozměr bude alespoň 500×500 mm.

§ 24

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 22/1976 Sb., o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké hmoty.

§ 25

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.

Předseda Českého báňského úřadu:

Ing. **Zíka** v. r.

Dr. Bartík v. r.

93**V Y H L Á Š K A****Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu**

z 25. októbra 1985

D zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály

Slovenský úrad bezpečnosti práce ustanovuje podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce a Slovenský banský úrad podľa § 57 ods. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon) a podľa § 10 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi:

Úvodné ustanovenia**§ 1****Rozsah platnosti**

Vyhľáška sa vzťahuje na organizácie a ich pracovníkov pri konštruovaní, výrobe, prevádzke, obsluhe, údržbe, opravách a rekonštrukciách stabilných zásobníkov na sypké materiály.

§ 2**Výklad pojmov**

(1) Stabilné zásobníky na sypké materiály sú podľa tejto vyhlášky zásobníky trvalo alebo dočasne zabudované nad zemou, pod zemou alebo pod úrovňou podlahy s vonútorným horizontálnym priemerom kruhu najmenej 1000 mm alebo s nekruhovým prierezom, ktorého priemer vpísanej kružnice je aspoň 1000 mm, v ktorých možno skladovať sypké materiály vo výške presahujúcej 1500 mm (ďalej len „zásobníky“); nepovažujú sa za ne zásobníky, ktoré vznikli razením banských diel v prírodných horninových štruktúrach.

(2) Sypké materiály sú také materiály, ktoré sa skladajú z jednotlivých častíc a nemajú inú súdržnosť ako súdržnosť pôsobenú trením; ich množstvo sa udáva objemom alebo hmotnosťou.

Konštrukcia a výroba zásobníkov**§ 3**

(1) Tvar, rozmer, konštrukčný materiál a výhotovenie¹⁾ zásobníkov musia zodpovedať vlastnostiam skladovaných sypkých materiálov (najmä vzhľadom na ich sklon k samovznieteniu, na ich chemickú reaktívlosť, agresivitu) a musia byť volené s ohľadom na zamedzenie alebo čo nejvŕšie zniženie prašnosti pracovného prostredia a hladiny hluku.²⁾ Súčasne musia zabezpečovať ich rovnomerné vyprázdnovanie buď samočinne, alebo za pomocí technických zariadení (vibrátory, pneumatické vankúše, prevzdušňovače, miešadlá a pod.).

(2) Konštrukcia zásobníkov na horľavé sypké materiály musí byť z nehorľavého materiálu. Vonkajší plášť týchto zásobníkov musí byť z nehorľavého materiálu alebo musí byť z vonkajšej strany opatrený ochranným náterom proti ohňu. Skúškou horľavosti musí mať takto upravený vonkajší plášť stupeň horľavosti skupiny C — ľahko horľavé.³⁾ Učinnosť ochranného náteru zásobníka musí organizácia zodpovedná za jeho prevádzku (ďalej len „prevádzkovateľ“) preukázať záZNAMOM o skúške horľavosti.

(3) Zásobníky určené na skladovanie sypkých materiálov, pri ktorých môže nastať pri prevádzke náhle zvýšenie tlaku (napr. pri explózii), musia byť vybavené zariadením umožňujúcim uvoľnenie tlakovéj vlny (napr. výbušnou klapkou, priečržou membránou) do bezpečného priestoru.

(4) Do zásobníkov na sypké materiály, ktoré môžu vytvoriť výbušnú zmes, nesmie sa montovať zariadenie, ktoré môže privodiť výbuch.

(5) Zásobníky na sypké materiály, ktoré účinkom nízkych teplôt zamírajú a sú určené aj na prevádzku v období mrazov, musia byť vybavené vhodným zariadením zabraňujúcim ich zamrznutiu, prípadne umožňujúcim ich rozmrzanie.

¹⁾ ČSN 73 55 70 Navrhovanie konštrukcií zásobníkov.

ČSN 73 1701 Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií.

²⁾ § 5 a nasl. vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SSR č. 14/1977 Zb. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií.

³⁾ ČSN 73 0862 Stanovenie stupňa horľavosti stavebných materiálov.

(6) Zásobníky na sypké materiály, pri ktorých je nebezpečenstvo vzniku vzperných klenieb i pri predpisanom spôsobe skladovania, musia byť vybavené zariadením na rozrušovanie klenieb, lievíkov a previsov; toto zariadenie sa musí zabezpečiť proti preázenu (napr. klznom spojkou, strihovým prvkom, tepelnou ochranou motoru) a proti ohrozeniu osôb alebo zariadenia jeho odloženými alebo vypadnutými súčiastkami.

(7) Horné hrany násypiek na ručné nakladanie musia byť zaoblené.

§ 4

(1) Umiestnenie, tvar ovládačov a sily potrebné na ich ovládanie musia zodpovedať ergonomickým požiadavkám. Ovládače musia byť stále prístupné a ich účel a funkcie trvalo a zreteľne označené symbolmi alebo nápismi v slovenskom alebo českom jazyku.

(2) Hlavný vypínač elektrického zariadenia zásobníkov musí byť zaistiteľný vo vypnutej polohe.

(3) Zásobníky, pri ktorých nie sú všetky funkčné a manipulačné miesta priamo viditeľné z ovládacieho miesta, musia mať vhodnú signalizáciu na upozornenie pracovníkov na uvedenie zariadenia do činnosti, jeho zastavenie, poruchu a pod. a musia mať spätnú signalizáciu k ovládaciemu miestu. Zvuková signalizácia musí prevyšovať hluč prostredia najmenej o 10 decibelov a musí sa od neho kmitočtovo odlišovať.

§ 5

Dlážky, plošiny, lávky, schodištia a rebríky

(1) Dlážky pracovných priestorov na obsluhu, montáž, demontáž a údržbu musia byť rovné, nepoškodené a nesmú byť klzké. Vonkajšie plošiny, lávky a schodištia musia byť zhotovené tak, aby sa na nich nehromadil prach, blato, voda a iné látky (napr. z roštu).

(2) Pre obslužné a kontrolné stanovištia nad úrovňou dlažky sa musia zriaďiť plošiny alebo lávky široké najmenej 500 mm s podchodnou výškou najmenej 2100 mm. Výnimcoľ može byť podchodná výška, okrem miesta obsluhy, miestne znižená až na 1900 mm. V takýchto prípadoch sa znižené miesta musia vhodne upraviť (šikmé nábehy, pružné obloženie a pod.) a farebne označiť.

(3) K plošinám a lávkam musia viesť schody, výnimcoľ pevne zabudované rebríky.

§ 6

Kryty a ohradenia

(1) Kryty a ohradenia musia

a) zamedzovať prístup k zdrojom nebezpečenstva, nebezpečnému dotyku alebo zachytieniu osôb a časťi ich odevu,

- b) chrániť osoby a zariadenia pred padajúcimi, odlietavajúcimi alebo rozprášovanými sypkými materiálmi,
- c) zabráňať pádu osôb,
- d) zabráňať nežiadúcemu vniknutiu cudzích predmetov do mechanizmov alebo zariadení,
- e) tlmit hlučnosť, znížovať prašnosť a zabráňať rozstrekovaniu sypkých materiálov.

(2) Veľkosť a tvar otvorov v krytoch a ohradeniach sa musia voliť s prihlásením na vzdialenosť zdroja nebezpečenstva od krytu, na štruktúru a veľkosť skladovaného materiálu a možnosti prepadnutia osôb alebo predmetov.

(3) Kryty a ohradenia sa musia zabezpečiť proti samovoľnému uvoľneniu.

Vstupy a otvory do zásobníkov

§ 7

(1) Vstupy do zásobníkov a prístupové otvory sa musia zabezpečiť zamkateľnou mrežou alebo vekom, ktoré musia byť počas prevádzky zamknuté. Zamknutie mrežou alebo vekom môže pri zásobníkoch nahradzať zamknutie dverí do miestnosti (priestoru), ktorá slúži len na vstup do zásobníkov.

(2) Mreže, po ktorých treba z prevádzkových dôvodov prechádzať a ktoré neslúžia ako komunikácia, nesmú mať otvory s rozmermi väčšími ako 60 mm a ich pevnosť musí zodpovedať prevádzkovým podmienkam.

(3) Otvory mreží so zákazom prechádzania možu mať rozmery väčšie ako 60 mm, najviac však 300 × 300 mm.

§ 8

(1) Otvory na vstup do zásobníkov nesmú mať ani jeden rozmer menší ako 700 mm.

(2) Do priestoru vstupných otvorov nesmú zahŕňať inikáre výstupky ani iné konštrukčné časti.

Priestorové podmienky

§ 9

Prejazdové profily pod zásobníkmi musia zodpovedať ustanoveniam osobitných predpisov.⁴⁾ Neplatí to však pre zásobníky umiestnené mimo komunikácie alebo na komunikáciách vyhradených určitému druhu dopravných prostriedkov (napr. úzkokoľajná dráha, špeciálne dopravné prostriedky); na týchto zásobníkoch sa musia umiestniť príslušné bezpečnostné značky.

§ 10

(1) Zásobníky, z ktorých sa sypký materiál odváža vozidlami, musia sa označiť najväčšimi rozmermi vozidiel, ktorých prechod je povolený; pri tom sa medzi ich najväčším obrysom a najbližším

⁴⁾ ČSN 73 5105 Výrobné priemyselné budovy.

konštrukciami musia zachovať tieto najmenšie vzdialenosť:

- a) 600 mm pri ojedinej prekážke užšej ako 300 mm (pilier, stĺp, prievalak a pod.),
- b) 750 mm pri priebežnej prekážke (stena, rampa, strop a pod.).

(2) Prekážky sa musia označiť bezpečnostnou farbou.

(3) Pracovisko pri zásobníkoch musí byť usporiadane tak, aby sa pracovníci v prípade nebezpečenstva mohli urýchlene vzdialit z ohrozeného priestoru.

Vypúšťacie otvory a uzávery zásobníkov

§ 11

Tvar a rozmery vypúšťacích otvorov musia zodpovedať vlastnosťam skladovaných sypkých materiálov a musia sa zabezpečiť proti vstupu do zásobníkov pri prevádzke.

§ 12

(1) Druh uzáverov zásobníkov musí zodpovedať požadovanéj funkcií, prostrediu, vlastnosťam skladovaných sypkých materiálov a prevádzkovým požiadavkám. Uzávery musia byť ľahko ovládateľné a musia umožňovať pozvoľne uvedenie sypkého materiálu do pohybu a plynulé vyprázdnovanie zásobníka.

(2) Uzávery musia byť skonštruované tak, aby umožnili demontáž zatváracieho prvku bez demontáže motorového pohonu a výmenu pohonu pri uzavretom prechode skladovaného sypkého materiálu. Ak kouštrukcia umožňuje demontáž zatváracieho prvku bez demontáže motorového pohonu, je zakázané vykonávať demontáž pri prevádzke.

§ 13

Kontrola vyprázdnovania zásobníka sa musí zabezpečiť z ovládacieho miesta. Uzáver alebo jeho spúšťacie zariadenia sa musia upraviť alebo umiestniť tak, aby s nimi nemohli manipulovať nezvolené osoby.

Povinnosti výrobcu (dodávateľa)

§ 14

(1) Výrobcu (dodávateľ) je povinný trvanlivo označiť zásobník na viditeľnom mieste týmito údajmi:

- a) výrobcu (dodávateľ),
- b) rok výroby (stavby), výrobné číslo,
- c) energia používaná na pohon agregátov zásobníka,
- d) najväčšia prípustná hmotnosť a objem sypkého materiálu, ktorý sa má skladovať.

(2) Zásobník, ktorý je súčasťou technologického zariadenia, môže mať označenie uvedené v odseku 1 umiestnené spoločne s ostatnými údajmi o tomto zariadení.

§ 15

(1) S každým zásobníkom je výrobca (dodávateľ) povinný dodat sprievodnú technickú dokumentáciu, ktorá obsahuje najmä:

- a) technické parametre a popis zásobníka,
- b) druh a vlastnosti materiálu, na skladovanie ktorého je zásobník určený,
- c) termíny a rozsah prehliadok, údržby a pravidelných opráv,
- d) návod na obsluhu, nariadené a zakázané manipulácie,
- e) opatrenia nevyhnutné pri riadnom a mimoriadnom vstupe do zásobníka,
- f) spôsob požiarneho zabezpečenia určený vzhľadom na skladovaný materiál a prípadný protipožiarne zásah vrátane určenia druhov hasiacich pristrojov.

(2) Ak je zásobník súčasťou technologického zariadenia, sprievodná technická dokumentácia podľa odseku 1 môže byť súčasťou sprievodnej technickej dokumentácie celého technologického zariadenia.

Povinnosti prevádzkovateľa

§ 16

(1) Prevádzkovateľ je povinný písomne určiť pracovníka zodpovedného za prevádzku a technický stav zásobníkov (ďalej len „zodpovedný pracovník“) a pracovníkov na ich obsluhu.

(2) Zásobníky môžu obsluhovať pracovníci duševne a telesne spôsobilí,⁵⁾ starší ako 18 rokov, teoreticky a prakticky zaškolení a poverení obsluhou zásobníkov (ďalej len „obsluhujúci pracovníci“). Školenie a overenie znalostí obsluhujúcich pracovníkov musí prevádzkovateľ vykonať podľa tejto vyhlášky a pokynov uvedených v návode na obsluhu najmenej jedenkrát za dva roky. O školení a overení znalostí viedie prevádzkovateľ záznamy.

§ 17

(1) Prevádzkovateľ je povinný v súlade so sprievodnou technickou dokumentáciou, v súlade s touto vyhláškou a predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s prihľadnutím na vlastné prevádzkové podmienky vypracovať prevádzkový poriadok, v ktorom určí

- a) povinnosti zodpovedných pracovníkov, obsluhujúcich pracovníkov a pracovníkov vykonávajúcich údržbu, opravy a prehliadky zásobníkov,

⁵⁾ Smernice č. 17/1970 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu (reg. v čiastke 24/1970 Zb.).

- b) termíny, rozsah a spôsob prehliadok, údržby, čistenia, opráv a vyprázdnovania zásobníkov,
- c) termíny vykonávania prehliadok, revízií a skúšok technických zariadení zásobníkov,
- d) podmienky na vstup do zásobníkov, pracovný postup, spôsob signalizácie a zabezpečenia pracovníkov,
- e) opatrenia na zaistenie bezpečnosti práce v škodlivom prostredí,
- f) podmienky mimoriadnych prác v prostredí so zvýšeným nebezpečenstvom,
- g) spôsob zabezpečenia pracovníkov a pracoviska pri údržbe a opravách zásobníkov a v pracovných prestávkach,
- h) miesto uloženia náhradného kľúča od vstupu do zásobníkov.

(2) Prevádzkovateľ je povinný vypracovať požiarneho poriadok pre prevádzku, obsluhu a údržbu zásobníkov v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 písm. f).

§ 18

Na zaistenie bezpečnej prevádzky zásobníkov je prevádzkovateľ povinný

- a) zabezpečiť osvetlenie zásobníkov, ich príslušenstva a okolia,
- b) určiť druh, význam a použitie výstražných znamení a oboznámiť s nimi príslušných pracovníkov,
- c) označiť zdroje nebezpečenstva bezpečnostnými farbami, značkami a tabuľkami,
- d) určiť pracovníka, ktorému sa zverí kľúč od mreží a vstupov,
- e) vybaviť pracovisko lekárničkami prvej pomoci a zabezpečiť, aby bol v každej pracovnej smerne pracovník, ktorý ovláda zásady poskytovania prvej pomoci,
- f) viesť prevádzkový denník zásobníka s údajmi o údržbe, prevádzke, čistení, nedostatkoch, opravách, výsledkoch prehliadok (vrátane navrhnutých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov), o výdaji a vrátení kľúčov od mreží a prielezov zásobníka a o mimoriadnych udalostiach a opatreniach; pre skupiny zásobníkov rovnakého typu sústredených na jednom pracovisku — výrobnej linke stačí viesť jeden denník,
- g) skontrolovať zásobník a jeho príslušenstvo pred každým uvedením do prevádzky,
- h) nahŕňať skladovaný sypký materiál v okolí plniacich otvorov hlbinných zásobníkov a zásobníkov umiestnených pod úrovňou dlážky iba do výšky 1500 mm nad úrovňou okolitého terénu alebo dlážky,
- i) zabezpečovať vstupné a periodické lekárske prehliadky obsluhujúcich pracovníkov,
- j) v prípade mimoriadnej udalosti dať pracovníkom k dispozícii na okamžitý zásah pohoto-

- vostné osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky podľa charakteru skladovaných sypkých materiálov a prevádzky,
- k) zabezpečiť prehliadky zásobníkov vrátane ich technických zariadení v termínoch uvedených v prevádzkovom poriadku,
- l) pri zistení závady, ktorá ohrozenie bezpečnosť pracovníkov, vyradiť zásobník ihneď z prevádzky až do odstránenia závady,
- m) ak zistí na mrežiach nedostatky, vykonať až do ich odstránenia opatrenia, ktoré zabránia pádu pracovníkov do zásobníka,
- n) z hľadiska možného samovznietenia priebežne kontrolovať vlastnosti skladovaného sypkého materiálu.

Povinnosti pracovníkov

§ 19

(1) Je zakázané

- a) uviesť zásobník do činnosti
 - 1. ak sú vo vnútri pracovníci,
 - 2. pred prijatím spätného signálu (§ 4 ods. 3),
 - 3. ak sú poškodené alebo vyradené z činnosti bezpečnostné zariadenia alebo
 - 4. ak sa zistili iné nedostatky ohrozujúce bezpečnosť pracovníkov alebo zariadení,
- b) preplňovať zásobník alebo ho plniť inak ako určí výrobca,
- c) používať bezpečnostné zariadenia ako prevádzkové ovládače,
- d) vyrádovať z činnosti bezpečnostné a dorozumeievacie zariadenia, poškodzovať alebo neoprávnenie odstraňovať bezpečnostné značky a tabuľky,
- e) čistiť, opravovať, nastavovať alebo mať funkčné a polohyblivé časti zásobníka počas ich prevádzky, ak nie je zásobník na takýto postup konštrukčne prispôsobený,
- f) pracovníkom bez predpisanej kvalifikácie (§ 16 ods. 2) obsluhovať zásobník a jeho technické zariadenia,
- g) vstupovať na miesta, ktoré nie sú pracovnými priestormi a komunikáciami, podliezať alebo preliezať zábradlia pracovných priechodov, plošín, lávok a iných ohradených priestorov,
- h) zdržiavať sa v označených nebezpečných priestoroch a vstupovať bez povolenia do zásobníka,
- i) vypúšťať otvorom uvolňovať prerušené vysýpanie materiálu,
- j) vstupovať do zásobníka vypúšťať otvorom, ak zásobník nie je prázdný,
- k) ovládať uzáver zásobníka z ložnej plochy dopravného prostriedku, na ktorý je obsah zásobníka vyprázdnovaný,

1) demontovať uzatvárací prvk nevyprázdeného zásobníka.

(2) Pred plnením zásobníka sypkým materiálom musí obsluhujúci pracovník skontrolovať stav veka a mreži, najmä či nie sú porušené jednotlivé pruty mreži a či sú veká a mreže uzamknuté.

(3) Pred opustením pracoviska musí obsluhujúci pracovník zabezpečiť zásobník a jeho zariadenia pred uvedením do chodu nepovolanou osobou.

(4) Pri plnení vozidiel alebo transportných zariadení pri zásobníku musí pracovník urovnávať sypký materiál z bezpečného miesta určeným náradím.

§ 20

(1) Vstup do zásobníka môže povoliť iba zodpovedný pracovník, ktorý určí pracovný postup v súlade s prevádzkovým poriadkom a vykoná o tom zápis do prevádzkového denníka; v prípade záchranných prác vykoná zápis do denníka dodatočne.

(2) Pred vstupom do zásobníka musí zodpovedný pracovník zabezpečiť

- a) zastavenie prísunu a ódberu sypkého materiálu,
- b) zásobník proti uvedeniu do chodu spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku,
- c) označenie zásobníka bezpečnostnou značkou upozorňujúcou na to, že sa vnútri zásobníka pracuje,
- d) otvorenie zásobníka a zaistenie otvorennej ochrannej mreže proti pádu,
- e) preverenie výskytu nebezpečných látok v zásobníku a podľa toho vybavenie vstupujúcej osoby dýchacím prístrojom, bezpečnostným svietidlom, ohňovzdorným oblekom a pod.,
- f) prekontrolovanie zariadenia umožňujúceho vstup do zásobníka.

(3) Každý vstup pracovníka do zásobníka a jeho pobyt vo vnútri musia ustavične zabezpečovať aspoň dvaja ďalší pracovníci vyškolení na túto prácu. Pracovník vstupujúci do zásobníka musí byť vystrojený ochranným postrojom⁶⁾ a pripútaný zabezpečovacím lanom.

(4) Vstup do zásobníka s tlejúcim sypkým materiálom je možný len vo výnimocných prípadoch; možno ho povoliť len po vykonaní potrebných bezpečnostných opatrení.

§ 21

(1) Pri odstraňovaní nedostatkov v zásobníku (klenieb, dutín, lievikov, previsov) musí zodpovedný pracovník prácu riadiť a dbať najmä na to,

- a) aby sa do zásobníka vstupovalo pomocou pevne zabudovaných súvislých rebríkov alebo zdvíhacích zariadení (plošiny, koše, klietky,

lávky a pod.) alebo pomocou prenosného závesného rebrika, ak ho možno vnútri zásobníka pevne zavesiť a v tejto polohe zabezpečiť,

b) aby pracovník vnútri zásobníka nedosahoval chodidlami hlbšie ako 1 m pod hranicu previsu sypkého materiálu alebo ním vytvoreného lievika a aby nevstupoval na skladovaný materiál,

c) aby bolo zabezpečovacie lano stále napnuté a zaistované poverenými pracovníkmi,

d) aby sa s pracovníkmi vnútri zásobníka udržiavalo stále spojenie dohovorenými znameniami.

(2) Po skončení práce vnútri zásobníka zodpovedný pracovník uzamkne mreže alebo veko otvoru zásobníka.

§ 22

Bezpečnostné pásy a postroje,⁶⁾ prídavné a zabezpečovacie laná, prípadne ďalšie osobné ochranné pracovné prostriedky sa musia uložiť predpisaným spôsobom. Po každom použití sa tieto prostriedky musia očistiť, osušiť a uviesť do použiteľného stavu. Pravidelnými prehliadkami a skúškami sa musí overovať ich spoľahlivosť.

§ 23

Prechodné ustanovenie

(1) Pri zásobníkoch uvedených do prevádzky pred účinnosťou tejto vyhlášky musí prevádzkovateľ do pol roka od nadobudnutia jej účinnosti

- a) vypracovať prevádzkový poriadok a požiarneho poriadok podľa § 17,
- b) trvanivo ich označiť na viditeľnom mieste údajmi o druhu, najvyššej prípustnej hmotnosti a objeme sypkého materiálu, ktorý možno v zásobníku skladovať,
- c) vykonať náhradné opatrenia na zaistenie bezpečnosti práce, ak ich nemožno z technických dôvodov upraviť podľa požiadaviek tejto vyhlášky.

(2) Ak sú otvory pre vstup do zásobníkov uvedených do prevádzky pred účinnosťou tejto vyhlášky menšieho rozmeru ako 700×700 mm, a ich dodatočným zväčšením by došlo k narušeniu statiky zásobníkov, budú ponechané v pôvodnom rozmere za podmienky, že ich rozmer bude aspoň 500×500 mm.

§ 24

Zrušujúce ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 23/1976 Zb. o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály.

⁶⁾ ČSN 83 2611 Ochranné pásy a postroje.

§ 25

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.

Predseda
Slovenského banského úradu:

Ing. **Baran** CSc. v. r.

Riaditeľ
Slovenského úradu bezpečnosti práce

Ing. **Macháč** v. r.

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo financí

vydalo podle § 12 odst. 1 zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla), v dohodě s ministerstvem financí ČSR a ministerstvem financí SSR **Rozpočtovou skladbu** (klasifikace příjmů a výdajů státních rozpočtů a rozpočtů národních výborů) platnou od roku 1986.

Rozpočtová skladba byla rozeslána všem ústředním orgánům federace, republik a KNV.

Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České socialistické republiky, ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky

vydávají podle § 28 písm. e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla), podle § 39 odst. 2 zákona č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky), a podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 32/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla), a ve smyslu usnesení vlády ČSSR č. 117 ze dne 23. května 1985, **Směrnice pro poskytování a čerpání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu v období po roce 1985** čj. FMF — II 12 600/1985, čj. MF ČSR — 11/13 330/1985, čj. MF SSR — 1/1170/1985 ze dne 30. srpna 1985.

Směrnice obsahuje:

- rozsah působnosti na organizace,
- členění neinvestičních dotací poskytovaných ze státního rozpočtu,
- podmínky pro poskytování neinvestičních dotací,
- čerpání a vyúčtování dotací,
- odpovědnost příjemce dotací.

Směrnice jsou vydány s účinností od 1. ledna 1986.

Zrušují se směrnice pro poskytování a čerpání neinvestičních dotací čj. FMF — III 3-25 500/1980, čj. MF ČSR — 113/28 000/1980, čj. MF SSR — 1/1600/1980 ze dne 6. ledna 1981 uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 1/1981.

Směrnice jsou rozeslány ústředním orgánům a budou uveřejněny ve Finančním zpravodaji.

Federální ministerstvo financí

vydalo v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky podle § 22 odst. 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, **výnos** ze dne 20. srpna 1985 čj. V/1-13.669/85 o zdaňování odměn za odběr a sběr biologického materiálu z lidského organismu na výrobu sér, očkovacích látek a léčiv a za odběr orgánů pro transplantaci.

Výnosem se upravuje zdaňování odměn vyplácených ústavy národního zdraví pracovníkům této ústavů. Tímto výnosem se zruší výnos federálního ministerstva financí čj. VI/1-2.274/1979 o zdaňování odměn za odběr a sběr biologického materiálu z lidského organismu na výrobu sér, očkovacích látek a léčiv (reg. v částce 8/1979 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1985; bude uveřejněn ve Finančním zpravodaji a lze do něj nahlédnout u všech okresních a krajských finančních správ.

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo ve smyslu § 17 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, „**Přehled změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí, v matričních obvodech a ve střediskových obcích v roce 1984 (dodatek) a s účinností od 1. ledna 1985**“ poř. č. 4/1985 Ú. v. ČSR, který doplňuje seznam obcí a jejich částí v ČSR ve Statistickém lexikonu obcí ČSSR 1974, ve znění změn uveřejněných ve sděleních MV ČSR č. 9/1976 Ú. v. ČSR, č. 10/1976 Ú. v. ČSR, č. 1/1977 Ú. v. ČSR, č. 6/1978 Ú. v. ČSR, č. 12/1979 Ú. v. ČSR, č. 16/1979 Ú. v. ČSR, č. 3/1980 Ú. v. ČSR, č. 8/1980 Ú. v. ČSR, č. 3/1981 Ú. v. ČSR, č. 18/1981 Ú. v. ČSR, č. 6/1982 Ú. v. ČSR, č. 11/1982 Ú. v. ČSR, č. 7/1983 Ú. v. ČSR, č. 11/1983 Ú. v. ČSR, č. 11/1984 Ú. v. ČSR, č. 12/1984 Ú. v. ČSR a redakčních sděleních č. 9/1980 Ú. v. ČSR, č. 14/1982 Ú. v. ČSR a č. 12/1983 Ú. v. ČSR.

Do „Přehledu“ lze nahlédnout u národních výborů a u ministerstva vnitra ČSR.

Federální statistický úřad

vydal v součinnosti s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem podle § 35 odst. 2 písm. b) zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, **výnos** ze dne 12. 9. 1985 (č. Vz 2928/85), **kterým se upravuje statistické výkaznictví o práci, v důsledku aktualizace jednotné klasifikace zaměstnání (JKZ)**.

S účinností od 1. ledna 1986 připravuje Federální statistický úřad v součinnosti s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí aktualizované (4.) vydání jednotné klasifikace zaměstnání, jejíž využití ve státním statistickém výkaznictví a v evidenci organizací v návaznosti na připravovaný program hospodárnosti pro období 8. pětiletky se upravuje tímto výnosem.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1985 a byl publikován pod poř. č. 9 v částce 11/85 Zpravodaje ústředních orgánů státní statistiky.

Federální statistický úřad

vydal v součinnosti s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem podle § 35 odst. 2 písm. b) zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, **výnos** ze dne 7. 10. 1985 (č. Vz 340/86), **kterým se mění a doplňuje směrnice „13/2 Energ“.**

Z důvodu sjednocení záhlaví statistických výkazů pro potřeby automatizovaného zpracování a v souladu s Jednotnými pokyny SPK pro vypracování 8. pětiletého plánu se mění a doplňuje text směrnic FSÚ k státním statistickým výkazům za úsek palivoenergetické hospodářství „13/2 Energ“ (č. Vz. 324/81 ze dne 14. 7. 1980), ve znění výnosu FSÚ ze dne 17. 6. 1983 (č. Vz. 2366/84), kterým se mění a doplňují směrnice „13/2 Energ“, publikovaného v částce 10/1983 Zpravodaje ústředních statistických orgánů způsobem uvedeným v dalších článcích tohoto výnosu.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1986 a byl publikován pod poř. č. 10 v částce 13/1985 Zpravodaje ústředních statistických orgánů.

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

vydala podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a Ústřední radou odborů **výnos** č. 3 ze dne 1. října 1985, **kterým se mění a doplňuje výnos** federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 13 ze dne 30. září 1981 o odměňování dělníků v samostatných projektových a inženýrských organizacích a útvarech hlavních architektů.

Výnos nabývá účinnosti 1. prosince 1985 a bude uveřejněn ve Zpravodaji SK VTRI, ČK VTIR a SIK VTIR částka 7/1985; lze do něj nahlédnout na Státní komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 28. června 1985 byla v Praze podepsána Dohoda o dvoustranné vědeckotechnické spolupráci mezi federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství ČSSR a ministerstvem barevné metalurgie SSSR na léta 1986–1990.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 dnem podpisu a bude platit do 1. prosince 1991.

POZNÁMKY:

Vydavatel: Federální statistický úřad — **Redakce:** 118 18 Praha 1 - Malá Strana, Tržiště 9, telefon 53 36 86 — **Administrace:** Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, n. p., 118 18 Praha 1 - Malá Strana, Tržiště 9, telefon 53 38 41 až 49 — Vychází podle pořeby — Roční předplatné je stanoveno za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku podle výměru ČČÚ č. 1646/23/71 a SCÚ č. 700 C/71 MC ze dne 22. 10. 1971 — **Roční předplatné čínské 68,- Kčs a vybírá se v I. čtvrtletí — Reklamace předplatného se uznávají do 3 měsíců od data vydání reklamované částky. Pozdější požadavky budou vyřízeny na základě objednávky — Zrušení odběru se uznává jen ke konci každého kalendářního čtvrtletí, nejdpozději do 10 dnů před stanoveným datem —** **Účet pro předplatné:** SBCS Praha 1 — účet č. 19-706-011 — Novinová sazba povolena poštou Praha 07, číslo 313 348 Be 55 — **Tiskou:** Tiskárské závody, n. p., závod 2, Praha 1 - Malá Strana, Karmelitská 6 — **Dohlédací pošta Praha 07**